

Astimax® AS-2 Voice over IP Nebenstellenanlage



Astimax® AS-2 –Telefonie leicht gemacht

Das Astimax® IP-Telefon-System AS-2 ist eine vollwertige, skalierbare und individuell konfigurierbare Telefonanlage nach dem IP-Standard. Durch die Fähigkeit, verschiedene Standardprotokolle zu beherrschen, ist die auf dem Asterisk® System basierende AS-2 in der Lage, auch mit bestehendem Standard-Equipment zu kommunizieren. Das AS-2 IP-Telefonssystem bietet unter anderem Voice Mailboxen, Interactive Voice Response und unterstützt SIP, IAX und SCCP Protokolle. Das Standard-System bietet den Anschluss an einen ISDN Anlagen-Anschluss. Es sind je nach Ausbaustufe bis zu 28 Primärmultiplex-Anschlüsse anschließbar. Empfohlen ist das AS-2 Telefonsystem ab 25 Teilnehmeranschlüsse inkl. Telefax-Geräten.

AS-2 Möglichkeiten

Sie wollen eine neue moderne Kommunikationslösung?

- **Flexibel bleiben**
Mit der AS-2 ist Ihnen ein flexibles Wachstum möglich. Die Anlage ist erweiterbar, lässt sich sogar in bestehende Anlagen integrieren und ermöglicht Ihnen somit eine große Flexibilität heute und in der Zukunft
- **Implementierung in die bestehende IP Struktur**
Eine schrittweise Einführung der IP Telefonie ist problemlos möglich. Sie können so z.B. erst nur über ISDN nach außen telefonieren und intern schon die Vorteile der IP Telefonie nutzen
- **Verschiedene Standorte**
Die AS-2 ermöglicht Ihnen eine standortübergreifende Kommunikation. Telefonieren Sie mit Ihren verschiedenen Standorten als wären Sie in einem Haus. Richten Sie Rufumleitungen und Rufgruppen standortübergreifend ein.

Astimax® AS-2 bietet (Auszug aus den Funktionen):

- **Voice-Mailbox System**
Die Voice Mailbox ist Passwort geschützt und ermöglicht jedem Teilnehmer auf Wunsch eine individuelle Ansage. Jeder Teilnehmer erhält seinen Mailordner, per Webinterface ist eine individuelle Konfiguration der Mailbox möglich. Des Weiteren ist eine Benachrichtigung per Email bei Nachrichteneingang ebenso möglich wie die Weiterleitung von Voice Nachrichten per Email.
- **Incoming Caller Distribution (ICD)**
Die Verteilung von eingehenden Anrufen innerhalb und außerhalb einer Rufgruppe kann genau definiert werden. Die Anlage erkennt, welcher Mitarbeiter gerade spricht, sich nicht an seinem Arbeitsplatz befindet und wie lange das letzte Gespräch zurückliegt. So kann der Weg eines eingehenden Anrufs unter verschiedenen Parametern vorgegeben werden und macht ein vorzeitiges zurückfallen an die Zentrale überflüssig.
- **Rufweiterleitungen (Call-Routing)**
Die Rufweiterleitung direkt durch die Anlage ermöglicht Ihnen ein bequemes Umleiten der Gespräche ohne die entsprechenden Endgeräte aufsuchen zu müssen.
- **Anklopfen, Makeln, Rückfrage**
Bekannte ISDN Funktionen wie anklopfen, makeln und Rückfragen sind problemlos möglich, soweit diese Funktion von den Endgeräten unterstützt wird.
- **Konferenzserver**
Der integrierte Konferenzserver ermöglicht Ihnen bis zu 99 Konferenzräume, die wahlweise einen Passwortschutz erhalten können.
- **Benutzerverwaltung**
Mittels der Benutzerverwaltung ist es Ihnen möglich Anrufgruppen und Rechte (0190/0900 usw.) zu verwalten. Ebenso können Sie darüber Pickup-Gruppen einrichten und individuell verwalten.
- **ENUM Unterstützung** inkl. ENUM Registrierung
- **Integration in eine bestehende Infrastruktur**
Eine Nutzung des bestehenden Netzwerkes ist je nach Ausbau möglich, es ist keine zweite Verkabelung wie bei klassischen Anlagen notwendig. Sparen Sie somit Zeit und Aufwand.
- **u.v.m.**
(siehe <http://www.astimax.de>)