

AFRISO-EURO-INDEX
Redaktioneller Beitrag AFR1627T3
Hersteller

AFRISO-EURO-INDEX GmbH
Geschäftsbereich GBIII „G A S A N A L Y S E“
Lindenstraße 20
D – 74363 Güglingen

Telefon: +49-7135-102-0 - Fax: +49-7135-102-147
E-Mail: info@afriso.de - Internet: www.afriso.de

Inhalt
Stichwort
Zielgruppe

Produkt-Information mit **1.187 Zeichen (ab Start)**
Volumenstrom-/Temperaturmessgerät FlowTemp
A00 – A33

Titel

Volumenstrom-/Temperaturmessgerät FlowTemp

Start

Das Volumenstrom-/Temperaturmessgerät FlowTemp von AFRISO kann z. B. zur einfachen und schnellen Überprüfung und Einstellung von Warmwassererzeugern, zur Funktionsüberprüfung von Zirkulationsleitungen und zur Überprüfung von Wärmetauschern eingesetzt werden. Wenn das FlowTemp unter den geöffneten Wasserhahn gehalten wird, zeigt es unmittelbar an, welcher Wasserdurchfluss und welche Wassertemperatur bei der Entnahme erreicht wird. Die Auswahl des Messbereichs erfolgt hierbei über eine drehbare Einstellscheibe mit drei unterschiedlich grün-rot-blau markierten Öffnungen. Wenn eine neue Messung vorgenommen werden soll und nicht bekannt ist, wie hoch der Durchfluss ist, wird die Messung mit der grünen Öffnung begonnen. Liegt der Volumenstrom unter 8 l/min, wird zur blauen Öffnung gewechselt. Bleibt der Durchfluss unter 4 l/min, kann auf der roten Skala der aktuelle richtige Wert abgelesen werden. Der Messbereich bei der Wassermengenmessung reicht von 1,6 bis 15 l/min und bei der Wassertemperaturmessung von -10 bis 110 °C. Im Lieferumfang von FlowTemp ist ein robuster formschöner blauer Kunststoff-Köcher zum Schutz gegen Schmutz, Schläge oder Stöße enthalten. (www.afriso.de)

Autor: Jörg B. S. Bomhardt
E-Mail: joerg.bomhardt@afriso.de

Telefon direkt: **+49-7135-102-231**

AFR1627F3

Bildunterschrift

Mit dem Volumenstrom-/Temperaturmessgerät FlowTemp von AFRISO können Wassermengen- und Wassertemperaturmessungen einfach und schnell durchgeführt werden. (Foto: AFRISO)