

Allgemeine technische Daten Aficio MP 6000 / MP 7000 / MP 8000

Einsatzvolumen Monat:	24 /40/50.000 - 150.000 Seiten
Einsatzvolumen Lebenszeit:	9.000.000 oder 5 Jahre
Kopiergeschwindigkeit/Min.:	60 Seiten A4/32 Seiten A3 (MP 6000) 70 Seiten A4/35 Seiten A3 (MP 7000) 80 Seiten A4 /37 Seiten A (MP 8000)
max. Originalformat:	DIN A 3
Kopierformat:	DIN A6 - A3
Graustufen:	256
Auflösung:	600 x 600 dpi (TWAIN: 1.200 dpi)
Aufwärmzeit:	<30 Sek.(MP 6000 / MP 7000) < 60 Sek. (MP 8000)
Erste Kopie nach:	4,2 Sekunden (MP 00) 3,5 (MP 7000 / MP 8000)
Kopienvorwahl:	1 - 999
Größe des Arbeitsspeichers:	512 MB Standard
Festplatte:	80 GB Standard
Papiervorrat (Standard):	Tandemkassette: 2 x 1.550 Blatt Kassetten: 2 x 550 Blatt Bypass: 100 Blatt
Papiervorrat (Optional):	Großraumkassette 4.000 Blatt
Papiervorrat max.:	8.300 Blatt
Papiergewicht:	
Tandemkassette std.:	52 - 128 g/m ²
2./3. Papierkassette std.:	2 - 128 g/m ²
Duplex:	64 - 128 g/m ²
Bypass:	52 - 216 g/m ²
Großraumkassette:	52 - 128 g/ m ²
Papiergröße:	
1. Papierkassette std.:	DIN A5 - DIN A3
2. Papierkassette std.:	DIN A5 - DIN A3
Kassettenbank:	DIN A5 - DIN A3
Bypass:	DIN A6 - DIN A3
Großraumkassette:	DIN A4
Duplex:	DIN A5 - DIN A3
Papierablage Standard:	nein
Papierablage optional:	
Kopienausgabefach:	500 Blatt A4 / 250 Blatt A3
Finisher SR842:	3.000 Blatt A4 + 500 Blatt A4
Finisher SR970:	3.000 Blatt A4 + 250 Blatt A4
Broschürenfinisher SR4000:	2.000 Blatt A4 + 250 Blatt A4
9-fach Mailbox-Sorter:	9 x 100 Blatt
Zoom:	2 % -400%
Vorprogramm. Vergrößerungsfaktoren:	115, 122, 141, 200, 400%
Vorprogramm. Verkleinerungsfaktoren:	93, 82, 75, 71, 65, 50, 25%
Anwendercodes:	500

Stromverbrauch in Betrieb: < 1,8 KW
Abmessungen (H x B x T): 1.165 x 690 x 790 mm
Gewicht: < 206 Kg

Technische Daten Druckfunktion

Prozessor: Intel Celeron LV, 866 MHz
Papierformate: DIN A6 - A3
Druckgeschwindigkeit s/w DIN A4:
 MP 6000: 60 Seiten/Minute
 MP 7000: 70 Seiten/Minute
 MP 8000: 80 Seiten/Minute
Druckauflösung: max. 1.200 x 1.200 dpi
Graustufen: 256
Größe des Arbeitsspeichers: 512 MB Standard
Festplatte: 80 GB Standard
Druckersprachen Standard: RPCS, PCL6, PCL5e
Druckersprachen optional: Adobe PostScript3
Fonts: PCL: 35 Intelli-Fonts, 10 True Type-Fonts, 1 Bitmap-Font, 13 International Fonts, PS3: 136 Adobe Type 1 Fonts
Protokolle: TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk(Auto Switching)
Schnittstellen Standard: Ethernet 10Base-T/100Base-TX, USB2.0
Schnittstellen Optional: Wireless LAN IEEE 802.11b, FireWire IEEE 1394, Parallel IEEE 1284C, Bluetooth, USB Host, Ethernet 1000Base T (Giga Ethernet)
Betriebssysteme: Windows 95/98SE/NT4.0/2000/Me/XP/Server 2003; Netware 3.12, 3.2, 4.1, 4.11, 5.0, 5.1, 6, 6.5; Unix; Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat Linux, IBM AIX, Mac OS 8.6-9.2x, OS X 10.1 oder höher; SAP R/3, NDPS Gateway; IBM iSeries/AS/400-using OS/400 Host Print Transform

Technische Daten Scan-Funktion

Scangeschwindigkeit
Scan-to-Folder: 75 Seiten / Minute (200 dpi)
Dokumentenformat: TIFF, JPEG, PDF
Scanbereich: Main Scan: 297 mm
 Sub Scan: 432 mm
Auflösung: 600 x 600 dpi
Graustufen: 256
Scantyp: Text (Druck), Text (OCR), Text/Foto, Foto, Graustufen
Größe des Arbeitsspeichers: 512 MB DDR-SDRAM
Systemfestplatte/Dokument-Server: 80 GB Standard

Datenkompressionsmethoden:	Binär: MH, MR, MMR, Graustufen: JPEG
Scanner-Treiber:	TWAIN
Betriebssysteme TWAIN:	Win95/98/ME/NT4.0/XP/Server2003
Schnittstellen:	Ethernet 10 Base-T/100BaseTX, Wireless LAN, Ethernet 1000Base T (Giga Ethernet)
Protokoll:	TCP/IP
Scan-to-eMail:	
Empfänger:	An, Kopie, Blindkopie
Dateiformate Scan-to-eMail:	Single Page TIFF/JPEG, Single Page PDF, Multi Page TIFF, Multi Page PDF, High-Compression PDF
Max. Anzahl E-Mail-Adressen:	2.000 auf der Festplatte
Max. Anzahl Adressen per Sendung:	500 Adressen
Gruppenadressen:	max. 100 Gruppen mit max. 500 E-Mail-Adressen
Scan-to-Folder:	
Protokoll:	SMB (Server Message Block), FTP (File Transfer Protocol)
Sicherheit:	Client Folder Login (Login Name und Passwort)
Max. Dateigröße Scan-to-Folder:	128 KB - 1.024 MB (Standard 2.048 MB)
Max. Anzahl Ordner-Adressen:	2.000 auf der Festplatte
Gruppenadressen:	bis zu 100 Gruppen mit max. 50 Ordner-Adressen

Optional

Fax

Finisher (SR842)

Finisher (SR970)

Broschürenfinisher (SR4000)

Z- Falzung für Finisher SR970 / SR4000

Großbraummagazin LCT (RT43)

Verbrauchsmaterial

Toner schwarz:	43.000 Seiten DIN A4 (6 % Flächendeckung)
Developer schwarz:	350.000 Seiten
OPC Trommel:	1.200.000 Seiten