

STEUERBARE IP DOME KAMERA DH43

für den Innen- und Aussenbereich



WLAN
802.11g

720 P Megapixel HD Resolution

DH43



- Outdoor PTZ Wireless Dome IP Kamera
- 5 x Autofokus Zoom zur Detailansicht
- Bewegungsalarm - via Mail
- FTP Upload Alarm via Schnappschuß
- Steuerung per Smartphone, Tablet-PC, PC möglich
- Kompatibel mit iOS und Android APP
- Kompatibel mit WinXP, Vista, 7, 8, Mac OS
- H.264 Video
- P2P für einfachen Remote Zugriff
- Tag- / Nachtüberwachung (automatisch od. manuell)
- 22 IR-LEDs, Nachtsicht bis 20m >0,6 Lux
- Color CMOS WXGA HD Sensor
- 355° horizontaler + 75° vertikaler Neigungswinkel
- WLAN: 802.11 b/g/n

P2P

IP66



UVP: 179,00€

Art.Nr. 77007376 EAN/BARCODE 40 42996 07376 3/6

198_DH43H

Jay-tech GmbH · Krefelder Straße 657 · D-41066 Mönchengladbach

Abbildungen können vom Original abweichen.

Michael Koch · Tel.: 02161-5758916 · Mobil: 0151-19339930 · Email: m.koch@jay-tech.de
Josef Weiland · Tel.: 02161-5758914 · Fax: 02161-5758999 · Email: j.weiland@jay-tech.de

Angebot unter Vorbehalt von Tippfehlern und freibleibend bis Vertragsabschluss. Mindestmenge und Liefertermin nach Absprache.
Grundlage für einen Kaufvertrag sind die AGB des Lieferanten.



Steuerbare IP Dome Kamera DH43

Image Sensor	Color CMOS WXGA HD Sensor
Chipsatz	HI3518E+OV9712
Auflösung	720P (1280*720)
minimum Beleuchtung	0,6 Lux
Linse	Glas
Brennweite	2.8-12mm 5 x Auto Focus Zoom
Blende	F1.2
Betrachtungswinkel	92°~28°
Video Kompression	H.264
Übertragungsrate	25fps max.
Bildeinstellung	Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung
Nachtsicht	22 IR LEDs, Nachtsich-Reichweite bis 20m
IR-CUT	Dual IR-Cut Filter
Infrarotmodus	automatisch oder manuell
Lichtfrequenz	50Hz, 60Hz
PTZ Neigungswinkel	horizontal 355°, vertikal 75°
3D Preset	8 Einstellungen, inklusive horizontal + vertikale Position und Brennweite
Alarm	Ja
ONVIF	2.2 (Open Network Video Interface Forums, dt.: offenes Forum für Netzwerk Videoschnittstellen) maximale Kompatibilität
Ethernet	10/100Mbps RJ-45 port
Protokoll	HTTP, HTTPS, FTP, TCP/IP, UDP, SMTP, DHCP, DDNS, UPnP, RTSP
Wireless	IEEE 802,11 b/g/n
Wireless Security	WEP,WPA, WPA2
System PC	Windows XP, Vista, 7, 8, Mac OS
Smartphone	Android, iOS
Browser	Microsoft IE7 und höher oder andere kompatible Browser, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari
Clients	bis zu 64 Kanäle, zentralisierter Monitor, Remote Aufnahme und Wiedergabe
Wasserdicht	IP66
Gehäuse	Metall
Benutzerkonten	drei Benutzerebenen
UID Technology	UID-Scan-Technologie, einfach zu bedienen und sehr sicher
Resettaste	Ja
Alarm	Bewegungsalarm
Betriebstemperatur	-20° ~ 50° C
Luftfeuchtigkeit	20% ~ 85%
Stromversorgung	DC 12V/1.5A
Abmessung	162 x φ131 x 191 mm
Gewicht	800g/1200g
Art.Nr.	77007376
EAN	40 42996 07376 3
Kolli/EAN	40 42996 97376 6