

HRT 7619

FullHD HEVC Receiver für digitales Antennenfernsehen (DVB-T/T2)

DVB-T2
HEVC



XORO HRT 7619

- **FullHD** Receiver für hochauflösendes, digitales Antennenfernsehen (DVB-T/T2)
- Empfängt SD, HD und FullHD-Sender (MPEG2/h.264/h.265 HEVC)
- Anschluss an nahezu alle Fernseher möglich: **HDMI** (bis **1080p**) & **SCART** (RGB)
- Digitaler Audioausgang (**S/PDIF koaxial**), **USB 2.0** Port & Ethernet (**LAN**)
- Versorgungsspannung (+5V) für aktive Zimmerantennen zuschaltbar
- 7-Segment **LED-Display** (4 Stellen)
- Elektronischer Programmführer (**EPG**) und **Videotext**

XORO HRT 7619

Technische Daten

Allgemeine Daten

Spannungsversorgung	AC 220-240V bei 50/60Hz
Leistungsaufnahme	6W/Standby: <0,5W
Abmessungen	168x40x118mm
Gewicht	405g (inkl. Fernbedienung)

DVB-T/T2 Tuner

Eingangsfrequenz	174-230MHz, 470-862MHz
Impedanz	75Ohm
Antennenversorgung	5V, max. 50mA (zuschaltbar)
Speicherplätze	400 Sender
Favoritengruppen	4

Dekoder

Videodekodierung	MPEG1, MPEG2 MP@ML, H.264 MP/HP@Level4.2, H.265/HEVC Main10 Profile, High Tier@Level4.1
Videauflösung	bis zu 1920x1080p (HEVC: 1080p@50/60fps)
Audiodekodierung	ISO/IEC 11172 Layer I & II

Anschlüsse

Video	HDMI (bis 1080p), SCART (RGB/FBAS)
Audio	S/PDIF (Koaxial)
Antenne	Antenneneingang (IEC)
Daten	USB 2.0, RJ45 (Ethernet)

Anzeigen und Bedienelemente

Display	7-Segment LED, 4 Stellen (Dimmbar, Uhrzeitanzeige in Standby optional)
Nahbedienung	3 Tasten (Standby, Sender +/-)

Dateiwiedergabe

Speichermedien	USB Massenspeicher mit FAT32/NTFS
Container	AVI, MPG
Video Codecs (1080p)	MPEG1, MPEG2, MPEG4 (ASP/h.264), HEVC/h.265
Audio	MP3
Bilder	JPEG, BMP

Netzwerk (Stand 11/2015)

Funktionen	Wettervorhersage
------------	------------------

Betriebsbedingungen

Temperatur	0 - 40° C
Feuchtigkeit	< 90% (nicht kondensierend)

Lieferumfang

- **XORO HRT 7619**
- **Fernbedienung**
- **Bedienungsanleitung**

Dank des **DVB-T2** Tuners und des neuen Chipsatzes mit leistungsfähigem **HEVC**-Decoder wird der HRT 7619 in der Lage sein, alle unverschlüsselten DVB-T2-Sender in Deutschland zu empfangen.

Bis zur Umstellung auf DVB-T2 kann der Receiver natürlich weiterhin zum Empfang der bereits bestehenden DVB-T-Sender genutzt werden.



Handelsdaten

Abmessungen OVP	198x155x58mm
Gewicht OVP	0,56 kg
Exportkartonmaße	325x315x215mm
Verpackungseinheit	10Stk.
Exportkartongewicht	6,05kg

EAN	4260001039164
Artikelnummer	SAT100485



www.xoro.de

Kundendienst 04161 800 24 24

MAS Elektronik AG
Weidegrund 3
21614 Buxtehude
Deutschland
Telefon: 04161 800 24 0
Fax: 04161 800 24 61
xoro@mas.de
www.xoro.de
www.mas.de