

HRS 9190 LAN

HD Satellitenreceiver (TWIN-Tuner DVB-S2) mit LiveTV-Streaming



XORO HRS 9190 LAN

- HD DVB-S2 Receiver für hochauflösendes, digitales Satellitenfernsehen
- **TWIN-Tuner**: Einen Sender aufnehmen und gleichzeitig einen weiteren ansehen/aufnehmen
- Unterstützt Einkabel-Empfangsanlagen (SCR EN50494/**Unicable**)
- **HDMI** (bis 1080p), **SCART** (FBAS/RGB) & **2x USB 2.0**
- **TV Streaming**: Fernsehen auf Ihrem Tablet-PC oder Smartphone (Live-Stream vom Receiver zum mobilen Endgerät innerhalb Ihres Netzwerks)
- **Fernbedienungs-App**: Einfache Bedienung des Receivers über Tablet oder Smartphone
- **DLNA** (DMP/DMR) kompatibel
- Netzwerkanschluss: Ethernet und USB WLAN-Stick (separat erhältlich)
- Leistungsfähiger **HD Media Player** - unterstützt MKV-Dateien
- Sparsam: <0,5W im Standby, 0W durch Netzschalter
- **Einfache Installation** – Senderliste für ASTRA 19.2° vorprogrammiert

XORO HRS 9190 LAN

Technische Daten

Allgemeine Daten

Spannungsversorgung	AC 100-240V bei 50/60Hz
Leistungsaufnahme	max.: 30W / Standby: <0,5W, Netzschalter aus: 0W
Netzschalter	Rückseitig
Abmessungen	260x45x210mm
Gewicht	1140g (inkl. Fernbedienung)

2x DVB-S2 Tuner

Eingangsfrequenz	950-2150 MHz
Impedanz	750hm
LNB Versorgung	13/18 V, max. 300mA
Suchmodus	TP-Suche, Netzwerk, Blind Scan
Speicherplätze	100 Satelliten, 4000 Transponder, 6000 Sender
Favoritengruppen	8 (Individuell benennbar)
Weiteres	Unterstützt Einkabelempfangsanlagen (SCR EN50494, Bandfrequenz editierbar). Backup der Senderliste/ Einstellungen zu USB, Backup Senderliste + Einstellungen im FLASH-Speicher des Receivers

Video

Videodekodierung	MPEG1, MPEG2 (MP@ML), MPEG4 AVC/H.264 HP
Video-Auflösung	bis zu 1920 x 1080p
Seitenverhältnis	4:3, 16:9

Audio Dekoder

Audiodekodierung	ISO/IEC 11172 Layer I & II
------------------	----------------------------

Anschlüsse

Video	HDMI (bis 1080p), SCART (RGB/FBAS)
Audio	S/PDIF (Koaxial)
Antenne	2x LNB IN/2x OUT (F-Stecker)
Daten	2x USB 2.0, Ethernet (LAN RJ45)

Anzeigen und Bedienelemente

Display	7-Segment LED, grün, 4 Stellen (Dimmbar, Uhrzeitanzeige in Standby optional)
Tasten	Standby

Media Player/PVR Ready

Speichermedien	USB Massenspeicher mit FAT32/NTFS
Container	AVI, MKV, TS, MPG, MP4
Video Codecs (1080p)	MPEG1, MPEG2, MPEG4 (ASP/H264)
Musik	MP3
Bilder	JPEG, BMP
Aufnahmeformat	TS-Datei (segmentiert)
Weitere PVR-Funktionen	Timeshift, Timer-Aufnahme (20 Timer), Wiedergabe einer vorhandenen Aufnahme während laufender Aufnahme, Aufnahme von zwei Sendern

Netzwerk

Funktionen (Stand 09/2015)	G-MScreen App (Für Android OS, verfügbar im Google Play Store. Für Apple iOS, verfügbar im App Store), DLNA kompatibel (DMP/DMR), G-CAST* (Miracast-kompatible Android-Geräte können ihre Bildschirm- ausgabe direkt an den HRS 9190 LAN übertragen), RSS-Reader
USB-WLAN	Unterstützt XORO HWL 155N WLAN-Sticks (separat erhältlich)

Betriebsbedingungen

Temperatur	0 - 40° C
Feuchtigkeit	< 90% (nicht kondensierend)

Lieferumfang

- **XORO HRS 9190 LAN**
- **Fernbedienung**
- **Bedienungsanleitung**

Der XORO **HRS 9190 LAN** ist ein umfangreich ausgestatteter Receiver für den Empfang unverschlüsselter Satellitenprogramme in HD- und Standardauflösung. **USB-Aufnahme & Timeshift (PVR Ready)** sowie **HD Media Player** sind ebenfalls an Bord. Verbinden Sie den Receiver mit Ihrem Netzwerk, um **LiveTV-Streaming** und die **Fernbedienungs-App** nutzen zu können. Die App erlaubt die Bedienung des Receivers von Ihrem **Smartphone oder Tablet PC** aus. Streamen Sie Satellitenfernsehen live zu Ihrem mobilen Endgerät innerhalb Ihres Netzwerks.

Da der HRS 9190 LAN mit zwei Empfangsteilen (**TWIN Tuner**) ausgestattet ist, können Sie einen Sender aufnehmen und gleichzeitig einen weiteren ansehen oder ebenfalls aufnehmen.

Dank DMR/DMP-Funktion ist die Wiedergabe von Multimedia-Dateien von **DLNA-Servern** und Controllern über das Netzwerk möglich. **Miracast**-kompatible Android-Geräte können ihre Bildschirm- ausgabe direkt an den HRS 9190 LAN übertragen.



Handelsdaten

Verkaufskarton-Abmessungen	310x260x60mm
Verkaufskarton-Gewicht	1500g
Exportkarton-Maße	625x335x280mm
Verpackungseinheit	10Stk.
Exportkarton-Gewicht	15,8 kg
EAN	4260001038280
Artikelnummer	SAT100511



www.xoro.de

Kundendienst 04161 800 24 24

MAS Elektronik AG
Weidegrund 3
21614 Buxtehude
Deutschland
Telefon: 04161 800 24 0
Fax: 04161 800 24 61
xoro@mas.de
www.xoro.de
www.mas.de