

**Technische Daten:**

	<b>ATM510</b>	<b>ATM610a</b>
<b>Element:</b>	Dynamisch	Dynamisch
<b>Richtcharakteristik:</b>	Niere	Hyperniere
<b>Frequenzbereich:</b>	90-16.000 Hz	40-16.000 Hz
<b>Empf. a. offenen Schaltkreis</b>	-55 dB (1,7 mV) re 1V bei 1 Pa	-55 dB (1,7 mV) re 1V bei 1 Pa
<b>Impedanz:</b>	300 Ohm	300 Ohm
<b>Gewicht:</b>	258 g	270 g
<b>Abmessung:</b>	170,0 mm lang, 53,7 mm Durchmesser	177,0 mm lang, 48,0 mm Durchmesser
<b>Anschlussstecker:</b>	3-poliger XLRM-Stecker	3-poliger XLRM-Stecker
<b>Zubehör:</b>	AT8470 Quiet-Flex™ Stativklemme für Stative mit 5/8"- 27 Gewinde; 5/8"-27 auf 3/8"-16 Gewintheadapter; Mikrofonetui	AT8470 Quiet-Flex™ Stativklemme für Stative mit 5/8"- 27 Gewinde; 5/8"-27 auf 3/8"-16 Gewintheadapter; Mikrofonetui