



INTHERMO
Meine natürliche Dämmung!

Kennwerte INTHERMO VHF

Dämmplatte:

INTHERMO HFD-Exterior VHF	Art.-Nr.	Dicke [in mm]	Format [in mm]	m ² / Palette	Stück / Palette
Nut und Feder	907900	40	1800 x 580	58,46	56
Deckmaß = 1780 x 560 mm	907902	60	1800 x 580	37,58	36

Kennwerte der Holzfaserdämmplatte INTHERMO HFD-Exterior VHF

Rohdichte [kg/m ³]	145
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit [W/(mK)]	0,043
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ	3
Druckfestigkeit [kPa]	≥ 100
Brandverhalten	DIN EN 13501 – E bzw. DIN 4102 – B2

Putzträgerplatte:

INTHERMO VHF- Putzträgerplatte	Art.-Nr.	Dicke [in mm]	Format [in mm]	m ² / Palette	Stück / Palette
	907903	12	2500 x 1250	234,37	75
	907904	12	1250 x 1250	117,19	75

Kennwerte der INTHERO VHF-Putzträgerplatte

Rohdichte [kg/m ³]	500
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit [W/(mK)]	0,12
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ	10
Biegezugfestigkeit [N/mm ²]	> 1,6
Brandverhalten	DIN EN 13505 – A2 - s1, d0

Pressekontakt:
Achim Zielke M.A. (abp)
c/o Medienbüro TEXTIFY.de
Post: Box 18 52, 53588 Bad Honnef
Direkt-Fon 0 22 24/8 97 98 68
info@textify.de
www.textify.de

1
Texte und Fotos
stehen im INTHERO
Online-Pressefach bereit
auf www.lifepr.de
und www.pressebox.de
Stand: 17.01.2017

im Auftrag der **INTHERMO GmbH**
Roßdörfer Str. 50
D-64372 Ober-Ramstadt
Fon: +49 (0) 61 54/71-7 16 69
Fax: +49 (0) 61 54/71-7 04 08
info@intthermo.de
www.intthermo.de