

LOG200 Serie / series

PDF-Datenlogger mit Display
Temperatur / Feuchte / Druck und CO₂
PDF data logger with display
temperature / humidity / pressure and CO₂

NEU / NEW

5005-0214
LOG214 TC
mit 2 x Typ K /
with 2 x Typ K



-150°C...+1370°C
% rF
hPa
CO₂
Typ K
Pt100
150 KB memory
MAX-MIN-AVG
Hi-Lo Alarm
PDF
USB

Produktvideo /
product video



Inkl. / Incl. 2x 6010-0061



Bewegungsmelder erkennt
Öffnen/Kippen des Fensters /
Movement detector recognizes
opening/tilting of the window

Produktmerkmale

- Speicher für bis zu 150.000 Datensätze
- Ohne Software nutzbar (vorprogrammiert)
- Automatische Ausgabe als PDF-Datei
- Speicherintervall einstellbar (10 Sekunden bis 24 Stunden)
- Max-Min-Werte im Display (Rücksetzbar)
- Markierungsfunktion beim Recording (Time-Marker)
- Bewegungssensor dokumentiert Erschütterungen
z.B: Ortswechsel oder das Öffnen von Fenstern und Türen
- Batteriestandzeit ca. 4 Jahre (bei Messintervall >15 Minuten)
- Inkl. Wandhalter
- Status- und Alarm-LEDs mit Signalton (Buzzer)
- HACCP-konform gemäß DIN EN12830 (nur LOG200)

Product features

- Memory size up to 150,000 records
- Usable without software (default settings)
- Automatic PDF creation
- Movement sensor for shock recording e.g.:
door or windows closing
- Adjustable recording interval: 10 seconds...24 hours)
- Max-Min-Display memory (resettable)
- Time marking functions for measuring results
- Battery lifetime appr. 4 years (recording interval >15 minutes)
- Status- and Alarm-LEDs
- Includes wall mount
- HACCP conform according to EN12830 (LOG200 only)

Technische Daten LOG200 Serie Für alle Geräte / Technical data LOG 200 series For all instruments

| | LOG200 | LOG210 | LOG220 | LOG200 TC | LOG214 TC | LOG200 E | LOG222 E |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 5005-0200 | 5005-0210 | 5005-0220 | 5005-0204 | 5005-0214 | 5005-0202 | 5005-0222 |
| Schnittstelle / Interface: | USB-Interface (integr.) / Integrated USB | | | | | | |
| Spannungsversorgung / Power supply: | 1 x 3.6 Volt Lithium 1/2 AA / 1x 3.6 Volt Lithium 1/2 AA | | | | | | |
| Gehäuse / Housing: | ABS | | | | | | |
| Abmessungen / Dimensions: | 91,5 x 42 x 20 mm (L x B x H) / 91.5 x 42 x 20 mm (L x W x H) | | | | | | |
| Gewicht / Weight: | 200 g | | | | | | |