



OLI-AQUA NORDIC 18.40

2K-Rohholzeffektlack | 2c-raw wood effect lacquer

ULTRAMATTE & NICHTANFEUERENDE
SPRITZLACKIERUNG | SPRAYING LACQUER



OLI-AQUA NORDIC 18.40 I 2K-Rohholzeffektlack

ULTRAMATTER GRUND- UND ÜBERZUGSLACK FÜR ROHHOLZEFFEKT-LACKIERUNGEN IM MÖBEL- UND INNENAUSBAU

- Wasserbasierter 2K-PU-Rohholzeffektlack für die Spritzlackierung von Möbel- und Treppenoberflächen
- Keine Anfeuerung, die Originalfarbe des Holzes wie im Rohzustand
- Ultramatt Optik – Glanzgrad unter 5%
- Sehr gute Schleifbarkeit, Fülle und Resistenz
- Beständig gegen viele Handcremes
- Guter Stand an senkrechten Flächen

OLI-AQUA NORDIC 18.40 I 2c-raw wood effect lacquer

ULTRA-MATT WATER-BASED 2C-LACQUER AND TOPCOAT FOR RAW WOOD EFFECT PAINTWORKS IN THE FURNITURE AND INTERIOR DESIGN

- Water-based 2c-PU raw wood effect spraying lacquer for furniture and staircase surfaces
- The original colour of the wood remains as in its raw state
- Ultramatt optics - gloss level below 5%
- Very good sandability, fullness and resistance
- Resistant to many hand creams
- Good standing on vertical surfaces



KATEGORIE

2K-Rohholzeffektlack, wasserbasiert

GLANZGRAD

Ultramatt

GEBINDE

10 Liter, 5 Liter

HÄRTER

OLI-AQUA Härter 13.2 in 500 ml, 250 ml
Mischverhältnis 20:1

Topfzeit 3 h

VERARBEITUNG

Holzschliff:	K150 - K180
Lackschiff:	K280 - K320
Aufträge:	2 mit je100 g/m ²
Staubtrocken:	40 min
Schleifbar:	ab 2,5 h
Stapelfähig:	16 h



Spritzdruck: 2,0-3,5 bar

Düse: 1,8-2,0 mm



Spritzdruck: 90-110 bar

Düse: 0,23-0,28 mm

QR-CODE PRODUKTDDETAILS



NEUE ROHHOLZEFFEKT-GENERATION.

Außergewöhnliche Rohholzeffekte mit supermatter Optik erzeugt die neue Spritzlackierung **»OLI-AQUA NORDIC 18.40 I 2K-Rohholzeffektlack«**. Der lichtechte Wasserlack eröffnet viele Einsatzmöglichkeiten im Handwerk und in der Industrie. Er kann in den unterschiedlichsten Bereichen des Innenausbau und des Möbelbaus als Grund- und Überzugslack verwendet werden: Beim Einsatz des 2K-Rohholzeffektlacks auf hellem Holz bleibt der ursprüngliche Farbton des Untergrunds nahezu unverändert. Der Lack erzeugt einen verblüffenden Glanzgrad von unter 5 Gloss. Die Mattlackveredelung streut das Licht, sodass der stumpf-matte Effekt noch verstärkt wird. Die behandelte Oberfläche wirkt so, als bestünde sie aus unbehandeltem, frisch gehobeltem Holz. Dennoch ist das Holz zuverlässig geschützt.

THE NEW RAW WOOD EFFECT GENERATION: The new spraying lacquer **»OLI-AQUA NORDIC 18.40 I 2c-raw wood effect lacquer«** creates extraordinary raw wood effects with a supermatt appearance. The lightfast water-based lacquer opens up many application possibilities in trade and industry. It can be used as a basecoat and topcoat in a wide range of interior and furniture construction applications: When using the 2-component raw wood effect lacquer on light wood, the original colour of the substrate remains almost unchanged. The water-based lacquer produces an amazing gloss level of less than 5 gloss. The matt lacquer refinement scatters the light so that the dull matt effect is further intensified. The treated surface looks as if it consists of untreated, freshly planed wood. Nevertheless, the wood is reliably protected.



EINFACH ZU VERARBEITEN.

Der »OLI-AQUA NORDIC 18.40« lässt sich mit der Becher- und der Air-Mixpistole unkompliziert spritzen und ganz einfach schleifen. Der aromatenfreie Wasserlack weist eine hohe Blockfestigkeit, einen schönen Verlauf und einen guten Stand auf, was besonders bei der Spritzlackierung senkrechter Teile von entscheidender Bedeutung ist. Für eine optimale Vernetzung des Rohholzeffektlacks sorgt der »OLI-AQUA Härter 13.2« im Verhältnis 20:1. Der Härter erhöht die Viskosität des Lackfilms schlagartig. So können auch bei senkrechten Flächen keine Läufer entstehen. Die Topfzeit von drei Stunden ist praxisgerecht für die serielle Lackierung ausgelegt. Während der Verarbeitung entsteht in der Nassphase ein milchiger Schleier, der im Zuge der Trocknung vollständig verschwindet und für einen außergewöhnlichen Rohholzeffekt sorgt.

EASY TO APPLY: The »OLI-AQUA NORDIC 18.40« is easily to apply with the cup spray gun or airmix gun and can be uncomplicated sanded. The aromatics-free water-based lacquer has a high blocking resistance, a good flow and good standing on vertical surfaces. The »OLI-AQUA Hardener 13.2« in a ratio of 20:1 ensures optimum cross-linking of the raw wood effect lacquer. The hardener abruptly increases the viscosity of the coating film. This prevents runs from forming even on vertical surfaces. The pot life of three hours is designed for serial painting. During processing, a milky veil is formed in the wet phase, which disappears completely during drying and ensures an extraordinary raw wood effect.



AUCH ALS ÜBERZUGSLACK FÜR OLI-AQUA BUNTLACKE.

Auch eignet sich der transparente »OLI-AQUA NORDIC 18.40« als supermatter Überzugslack für die »OLI-AQUA«-Buntlacke. Dabei weist die farbige Oberfläche eine hervorragende Ringfestigkeit auf und punktet mit extrem matter Anmutung. Die samtige Haptik ist perfekt abgestimmt auf die Oberflächen-Optik, die sich aus allen Blickwinkel gleichmäßig stumpfmatt präsentiert.

ALSO AVAILABLE AS TOPCOAT FOR AQUA COLOR LACQUERS. The transparent »OLI-AQUA NORDIC 18.40« is also suitable as a super-matt topcoat for the »OLI-AQUA« color lacquers. The colored surface has excellent ring strength and scores with an extremely matt appearance. The velvety feel is perfectly matched to the surface look, which is uniformly matt from all angles.



MIT BRIEF UND SIEGEL.

Der »OLI-AQUA NORDIC 18.40« entspricht den Anforderungen der EN 71-3 (Sicherheit von Kinderspielzeug) sowie der DIN 53160 (Speichel und Schweißechtheit) und ist beständig gegenüber Chemikalien gemäß DIN 68 861, T1 B, C sowie gegenüber vielen handelsüblichen Handcremes.

The »OLI-AQUANORDIC 18.40« complies with the requirements of EN 71-3 (safety of children's toys) and DIN 53160 (saliva and perspiration fastness) and is resistant to chemicals in accordance with DIN 68 861, T1 B, C and many commercially available hand creams.



Hinweise: Bitte beachten Sie, dass einige in der Broschüre dargestellten Produkte bei einigen Händlern nicht verfügbar sind. Bitte kontaktieren Sie in diesem Fall den Hersteller über www.oli-lacke.de. Oli Lacke arbeitet ständig an der Verbesserung der Eigenschaften, Verarbeitung und Herstellung der Produkte, sodass Änderungen möglich sind. Obwohl regelmäßig die Unterlagen aktualisiert werden, können die in dieser Broschüre beschriebenen Angaben Änderungen unterliegen. Die hier abgebildeten Farben können den Beschränkungen des Druckprozesses unterliegen und vom tatsächlichen Produkt abweichen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler oder bei der Oli-Kundenbetreuung. Oli Lacke GmbH, 09244 Lichtenau / Deutschland, info@oli-lacke.de, Fon +49 (0) 37208 84-246, www.oli-lacke.de. Änderungen und Irrtümer vorbehalten: Stand Februar 2019 // Fotonachweis: Oli Lacke GmbH, iStock, Adobe Stock (Fotolia)

Note: Please note that some products shown in the brochure are not available at some dealers. In this case, please contact the manufacturer via www.oli-lacke.de. Oli Lacke is constantly working on improving the properties, processing and manufacturing of the products so that changes can be made. Although the documentation is regularly updated, the information contained in this brochure may be subject to change. The colors shown here may be subject to the limitations of the printing process and may differ from the actual product. For more information, contact your dealer or Oli Customer Care. Oli Lacke GmbH, 09244 Lichtenau / Germany, info@oli-lacke.de, Phone +49 (0) 37208 84-325, www.oli-lacke.de. Changes and errors excepted: Status Feb 2019 // Photo credits: Oli Lacke GmbH, iStock, Adobe Stock (Fotolia)

Händler/dealer:

 Oli Lacke GmbH
Bahnhofstraße 22
D-09244 Lichtenau | Germany

 +49 (0) 37208 84-0

 +49 (0) 37208 84-382

 info@oli-lacke.de

 www.oli-lacke.de

 www.facebook.com/olilacke

