

## ***LEGIC- Multi Card Reader MCR & MCR-K***



**MCR**



**MCR-K**

Der voll vergossene RFID Montage Leser MCR wurde für die einfache Montage auf 55er Unterputzdosen oder zur Aufputz Montage ( mitgelieferter Rahmen ) entwickelt.

Durch eine Vielzahl an Softwareprogrammen und Schnittstellen ist dieser Montage Leser universell einsetzbar.

Desweiteren ist der RFID Montage Leser MCR auch als MCR/K mit integrierter Codetastatur erhältlich.

Optional ist der RFID Montage Leser MCR bzw. MCR/K auch mit integriertem Relais erhältlich.

### **Folgende Technologien werden vom MCR & MCR-K unterstützt:**

- LEGIC RF ( advant & prime ),- ISO14443A+B ( Mifare DESFire, Infineon SLE, SmartMX )
- ISO15693 ( EM4035, Tag-It HFI, Infineon SRF55VxxP, ISO18000-3 mode 1 )
- Sony Felica ( ISO18092 ),- NFC ( passive mode )
- Inside Secure ( UID only ),- HID iCLASS ( ISO15693 ) UID only

## Technische Spezifikationen:

- **Abmessungen:**
  - Im Gehäuse: 80 x 80 x 18 mm
  - Im Gehäuse mit Aufputz Rahmen: 80 x 80 x 34 mm
  - PCB: 76 x 76 x 10 mm
- **Gehäuse:**
  - ABS Kunststoff (schlagfest)
  - Farbe schwarz oder weiß
  - Voll vergossen
- **Schnittstellen:**
  - RS232, TTL, RS485, USB, Wiegand, Clock/Data und im transparent Mode
- **Digitale Eingänge:**
  - 3 optoentkoppelt
- **Digitale Ausgänge:**
  - 2 open Collector
- **Relais:**
  - 1 Öffner/Schließer (optional)
- **Spannungsversorgung:**
  - 5V DC
  - 9...24 V DC
- **Lese- /Schreibleseabstand:**
  - bis zu 10 cm
- **Buchungswiederhol Sperre (optional)**
- **Temperaturbereich -20 °C bis +60 °C**
- **Integrierte Antenne**
- **Integrierter Summer mit 3 LED's zur Statusanzeige**
- **Schutzklasse IP65 je nach Einbauart**