



XORO by MAS Elektronik AG  
www.xoro.de

## HRM 7619

FullHD Receiver mit DVB-C/DVB-T2 HD (H.265/HEVC) Multi-Tuner und Media Player



DVB-T2  
HEVC



## XORO HRM 7619

- **FullHD** Receiver für digitales Antennen- (DVB-T/T2) und Kabelfernsehen (DVB-C)
- Empfängt SD, HD und FullHD-Sender (MPEG2/H.264/H.265 HEVC)
- Anschluss an nahezu alle Fernseher möglich: **HDMI** (bis **1080p**) & **SCART** (RGB)
- Digitaler Audioausgang (**S/PDIF koaxial**), **USB** Port & Ethernet (**LAN**)
- Versorgungsspannung (+5V) für aktive Zimmerantennen zuschaltbar
- 7-Segment **LED-Display** (4 Stellen)
- Elektronischer Programmführer (**EPG**) und **Videotext**
- **Leistungsfähiger HD Media Player** - unterstützt MKV-Dateien

# XORO HRM 7619

## Technische Daten

### Allgemeine Daten

Spannungsversorgung	AC 220-240V bei 50/60Hz
Leistungsaufnahme	6W/Standby: <0,5W
Abmessungen	168x40x118mm
Gewicht	405g (inkl. Fernbedienung)

### DVB-T/T2/C Tuner

Eingangs frequenz (T/T2)	174-230MHz, 470-862MHz
Eingangs frequenz (C)	73-858MHz
Impedanz	75Ohm
Antennenversorgung (T/T2)	5V, max. 50mA (zuschaltbar)
Speicherplätze	DVB-C: 600, DVB-T/T2: 400
Favoritengruppen	8 (Individuell benennbar)
Weiteres	Senderlisten-Back-up zu USB

### Dekoder

Videodekodierung	MPEG1, MPEG2 MP@ML, H.264 MP/HP@Level4.2, H.265/HEVC Main10 Profile, High Tier@Level4.1
Videoauflösung	bis zu 1920x1080p (HEVC: 1080p@50/60fps)

### Audiodekodierung

Audiodekodierung	ISO/IEC 11172 Layer I & II
------------------	----------------------------

### Anschlüsse

Video	HDMI (bis 1080p), SCART (RGB/FBAS)
Audio	S/PDIF (Koaxial)

Antenne	Antenneneingang (IEC)
---------	-----------------------

Daten	USB 2.0, RJ45 (Ethernet)
-------	--------------------------

### Anzeigen und Bedienelemente

Display	7-Segment LED, 4 Stellen (Dimmbar, Uhrzeitanzeige in Standby optional)
Nahbedienung	3 Tasten (Standby, Sender +/-)

### Media Player

Speichermedien	USB Massenspeicher mit FAT32/NTFS
Container	AVI, MKV, TS, MPG, MP4
Video Codecs (1080p)	MPEG1, MPEG2, MPEG4 (ASP/H.264), HEVC/H.265
Audio	MP3

Bilder	JPEG, BMP
--------	-----------

### Netzwerk (Stand 08/2016)

Funktionen	Wettervorhersage, RSS-Feedreader
------------	----------------------------------

### Betriebsbedingungen

Temperatur	0 - 40° C
Feuchtigkeit	< 90% (nicht kondensierend)

## Lieferumfang

- XORO HRM 7619**
- Fernbedienung**
- Bedienungsanleitung**

Dank des **DVB-C/T2 HD-Multi-Tuners** und des neuen Chipsatzes mit leistungsfähigem **H.265/HEVC**-Decoder ist der **XORO HRM 7619** in der Lage, alle unverschlüsselten DVB-T2 HD oder DVB-C Sender in Deutschland zu empfangen.

Der **HD Media Player** gibt Video-, Audio-, und Bilddateien von USB Speichermedien mit **NTFS** und **FAT32** Dateisystem wieder. Unterstützt wird neben den klassischen Video-Containern wie z.B. MPG und AVI auch das MKV-Format. **MPEG1, MPEG2 und MPEG4 (ASP/AVC/H.264/HEVC)** verarbeitet der Receiver bis zu einer Auflösung von **1080p (FullHD)**.



## Handelsdaten

Abmessungen OVP	198x155x58mm
Gewicht OVP	0,56 kg
Exportkartonmaße	325x315x215mm
Verpackungseinheit	10Stk.
Exportkartongewicht	6,05kg
EAN	4260427611135
Artikelnummer	SAT100577



[www.xoro.de](http://www.xoro.de)

**MAS Elektronik AG**  
Weidegrund 3  
21614 Buxtehude  
Deutschland  
Telefon: 04161 800 24 0  
Fax: 04161 800 24 61  
xoro@mas.de  
[www.xoro.de](http://www.xoro.de)  
[www.mas.de](http://www.mas.de)