

Schneller Spachtel wird zum Allrounder

Der neue Dichtkehlenspachtel schnell ist ein schnellabbindender, wasserundurchlässiger Werkstrockenmörtel neuester Generation. Das Produkt ist einerseits Reparaturmörtel für Ausbrüche, Vertiefungen und Fehlstellen auf mineralischen Untergründen. Andererseits eignet er sich zur Herstellung von Dichtungskehlen im Boden-/Wand- bzw. Wand-/Wand-Anschluss. Dabei kann er unter Schlämmsystemen sowohl im Neubau als auch für die Instandsetzung verwendet werden.

Durch sein schnelles Abbindeverhalten ist das Material selbst bei höheren Schichtdicken bereits nach ca. 60 Minuten soweit durchreagiert, dass mit den nachfolgenden Remmers Abdichtungssystemen weitergearbeitet werden kann. Ein Putzauftrag ist bereits nach zwei bis drei Stunden möglich. Der wasser- und frostbeständige Dichtkehlenspachtel schnell zeichnet sich durch leichte Verarbeitung auf unterschiedlich saugenden Untergründen und seine hohe Geschmeidigkeit sowie Standfestigkeit aus.

Darüber hinaus ist bei der Verarbeitung keine zusätzliche Haftbrücke erforderlich; sie kann aus dem Material selbst hergestellt werden. Hierfür wird auf den vorbereiteten und vorgehästeten Untergrund eine Kratzspachtelung aus Dichtkehlenspachtel schnell aufgezogen. Anschließend wird die Dichtkehle frisch in frisch in die Haftbrücke eingebracht. Hoher Widerstand gegenüber Sulfaten sowie die rissfreie Aushärtung sind natürlich inklusive. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.remmers.de.

24 Zeilen á 62 Anschläge

Löningen, den 13. Oktober 2015

Autor: Christian Behrens, Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

<p>Bei Veröffentlichung bitten wir um 2 Belegexemplare an: Remmers Baustofftechnik GmbH Unternehmenskommunikation Frau Marlene Wilzek Bernhard-Remmers-Straße 13 49624 Löningen</p>
--



Die Dichtungskehle wird frisch in frisch in die Haftbrücke eingebracht.

Bildquelle: Remmers Baustofftechnik, Löningen



Fertige Dichtungskehle im Boden-/Wandbereich.

Bildquelle: Remmers Baustofftechnik, Löningen