

XORO HR 8520

DVB-S2 Empfänger mit USB, PVR-Ready, Time-Shift & HD Media-Player



Time-Shift
Function

PVR
Ready

DVB
S2 Satellite
HI-SPEED
CERTIFIED USB
HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



MKV
Matroska
H.264
MPEG-4 AVC
MPEG-2
Video

XORO HR 8520

- **DVB-S2** Empfänger für digitales Fernsehen via Satellit
- Elektronischer Programmführer (**EPG**) und **Videotext**
- **USB Anschluss** zum Anschluss von USB-Speicher
- **PVR Ready**, nimmt DVB-S Sendungen auf USB Speicher
- Zeitversetztes Fernsehen (**Time-Shift**) mittels USB Speicher
- Wiedergabe von Videos (MPEG-2, MPEG-4, **H.264**), Audio (AAC, MP3, WMA) und Bilder (JPEG, BMP, PNG) von USB Speicher
- Unterstützt eine Vielzahl von Video Container wie AVI, **MKV**, VOB, MP4, MOV und **TS**
- **HDMI 1.2** Anschluss — Videoausgabe bis zu 1080i
- Nach installierten Update - **Unterstützung von NTFS**

XORO HRS 8520

EIGENSCHAFTEN

- DVB-S2 Empfänger für digital Free-to-air TV
- USB Anschluss für USB Speichermedien
- Direkte Aufnahme auf USB Speicher (PVR Ready)
- Wiedergabe von Video in den Formaten MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 ASP und MPEG-4 AVC (H.264) von USB Speicher
- Unterstützt Video Container in AVI, MKV, VOB, MP4, MOV und TS
- Anzeigen von Bildern in den Formaten JPEG, BMP und PNG von USB Speicher
- Wiedergabe von Musik in den Formaten MP3, WMA, AAC und Wave von USB Speicher
- EPG und Videotext
- HDMI 1.2 Ausgang

TECHNISCHE DATEN

Allgemein

Stromversorgung	AC 100-240 V mit 50/60Hz
Stromverbrauch	< 18 Watts / < 1 Watt Stand-By
Abmessung (BxHxT)	220 x 155 x 43 mm
Gewicht	0,8 kg (incl. Fernbedienung)

TV-Tuner

Eingangsfrequenz	950 - 2150 MHz
Impedanz	75 Ω
LNB Versorgung	13 / 18 V, max. 500 mA
Wellenform	QPSK, 8PSK
Symbolrate	2 - 45 Mbps

Video

Standard	MPEG 2 bis zu (MP@ML) und (MP@HL) M PEG 4 (H.264) bis zu High Profile Level 4
Seitenverhältnis	4:3 PS & LB / 16:9
Auflösung	1080i50: 1920x1080 25i, 16:9, H.264, MPEG-2 HDTV 750p50: 1280x720 50p, 16:9, H.264, MPEG-2 SDTV 576i50: 720x576 25i, 4:3 / 16:9, MPEG-2 (576i50 einschl. 704 / 544 / 480 / 352 Pixel pro Zeile)

Audio

Standard	ISO/IEC 11172 Layer I & II, MP3
Sampling-Frequenz	32, 44.1 & 48 kHz
Ausgangsmodus	Stereo, Links/Rechts, Mono

Anschlüsse

Video	HDMI, 2x SCART, FBAS (CVBS)
Audio	Digitaler Tonausgang koaxial, Stereo Cinch
USB	USB 2.0 High Speed

Betriebsbedingungen

Temperatur	0 - 40° C
Feuchtigkeit	5 - 90% (nicht kondensierend)

PACKUNGSGEHALT

- **XORO HRS 8520**
- **Fernbedienung**
- **Bedienungsanleitung**

Nach der Einführung des populären HRS 8500 folgt jetzt der Xoro **HRS 8520**. Diese free-to-air **HD Set-topbox** vereinigt einen **HD DVB-S Empfänger**, **Rekorder** und **Media-Player** in einem Gerät.

Mit der **USB Schnittstelle** können Sie Video- (MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, **H.264**), Bild- und Musikdateien von USB Speichermedien abspielen. Der HRS 8520 unterstützt AVI, **MKV**, VOB, MP4 und **TS** Video Containerformate.

Bilder werden in den Formaten **JPEG**, Bitmap (BMP) und PNG angezeigt. Musikstücke können in den Formaten **MP3**, WMA, **AAC** und Wave abgespielt werden.

Aber die besonderen Highlights sind, Sie können direkt DVB-S Programme in SD oder HD auf USB Speichermedien **aufnehmen (PVR Ready)**. Und mit dem zeitversetzten Fernsehen (**Time-Shift**) brauchen Sie keine Unterbrechungen zu fürchten.

Nach Update unterstützt der HRS 8520 neben **FAT32** auch **NTFS** Speichermedien.



MAßE & GEWICHTE

Kartonabmessung (BxHxT)	264 x 90 x 214 mm
Kartongewicht	1 kg

Exportbox Abmessung	550 x 385 x 240 mm
Anzahl im Exportkarton	8 Stück
Exportkarton Gewicht	8,5 kg

EAN schwarz	426 000 103 6606
-------------	------------------



www.xoro.de

ERS +49 40 77 11 09 17

MAS Elektronik AG
Pollhornbogen 19
21107 Hamburg
Germany
Phone: + 49 40 76 73 35-0
Fax: + 49 40 76 73 35-15
xoro@mas.de
www.xoro.de