

## AFRISO-EURO-INDEX

### Redaktioneller Beitrag AFR21T1-09

<u>Hersteller</u>	AFRISO-EURO-INDEX GmbH Vertriebsgruppe „HAUSTECHNIK“ Lindenstraße 20 D – 74363 Güglingen					
	Telefon: +49-7135-102-0	-	Fax: +49-7135-102-147			
	E-Mail: <a href="mailto:info@afriso.de">info@afriso.de</a>	-	Internet: <a href="http://www.afriso.de">www.afriso.de</a>			
<u>Inhalt</u>	<b>Firmen-Information</b> mit <b>3.582 Zeichen (ab Start)</b>					
<u>Stichwort</u>	Heizölentlüfter AFRISO FloCo-Top-2CM					
<u>Zielgruppe</u>	A00 – A33					
<u>Titel</u>	<b>AFRISO FloCo-Top-2CM: Langlebiger automatischer Heizölentlüfter mit verbesserter Ökobilanz</b> <b>Innovation vereint gewichtige Vorteile in einem kompakten, besonders leichten Gehäuse</b>					
<u>Vorspann</u>	<i>Weniger Gewicht, noch mehr Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Sicherheit: Der neue automatische Heizölentlüfter AFRISO FloCo-Top-2CM erfüllt höchste Ansprüche an die Technik und punktet zudem mit einer stark verbesserten Ökobilanz.</i>					
<u>Start</u>	Das Grundgehäuse des FloCo-Top-2CM besteht aus einem robusten, langlebigen Kunststoffmaterial und ist damit um etwa 80 Prozent leichter als das Zink-Druckgussgehäuse der Vorgängerserie. Der optimierte Materialeinsatz spart bereits in der Fertigung CO2 ein, hinzu kommen weitere Emissionsreduzierungen in der Logistik. Das verringerte Transportgewicht des neuen Heizölentlüfters trägt ebenso zur positiven Ökobilanz bei wie die hohe Fertigungstiefe bei AFRISO – selbstverständlich „Made in Germany“ am Hauptsitz des Unternehmens in Güglingen.					
<b>Geringe Bauhöhe für einfachen Einbau</b>						
Die geringe Bauhöhe des Kunststoffgehäuses schafft mehr Platz auch in beengten Einbausituationen und erleichtert somit in der Installation wesentlich die Handhabung. Die Halterung mit einem anwenderfreundlichen Klicksystem und der beidseitig bedienbare Absperrhahn vereinfachen die Montage und erlauben einen flexiblen Rechts- oder Linkseinbau. Praktisches Zubehör wie die Anschlusswinkel sorgen für noch mehr Flexibilität und ermöglichen beispielsweise den direkten Tank- oder Brenneranschluss von oben.						
<b>Entleerventil wird zum Multitalent</b>						
Die hohe Fertigungsqualität überzeugt bis ins Detail: So verfügt die Filtertasse über ein Gewinde mit radialer O-Ring-Abdichtung und kann somit direkt auf das Gehäuse geschraubt werden. Das Entleerventil mit Schlauchanschluss ist vielseitig einsetzbar beim Filterwechsel, zum Herstellen eines Notbetriebs oder als Prüfanschluss für die Funktionskontrolle des Antiheberventils.						
<b>Optimales Sicherheitssystem</b>						
Entlüftet wird über ein spezielles 2-Schwimmer-Sicherheitssystem, welches einen eventuellen Austritt des Ölschaums über die Entlüftungsbohrung zuverlässig verhindert. Das Rücklauföl wird zur Entlüftung über die Schwimmerkammer geleitet und direkt wieder dem Vorlauf beigemischt. Wird kein Öl abgenommen, verhindert der integrierte Rückflussverhinderer, dass Öl in der Saugleitung zum Tank zurückfließt.						
<b>Ein Schritt zur vorausschauenden Wartung</b>						
Das frei drehbare Manometer ist in jeder Einbaulage optimal ablesbar. Bei einem geschlossenen Absperrhahn kann die Saugleistung der Brennerpumpe überprüft werden. Steigt der Unterdruck im Vorlauf, ist der Filter verschmutzt und muss gewechselt werden. Anlagenbetreiber können somit bei FloCo-Top-2CM im Sinne einer vorausschauenden Wartung den nötigen Filterwechsel selbsttätig erkennen und den Fachhandwerker entsprechend informieren. Zudem macht das Entleerventil jeden						

Filterwechsel zu einer sauberen Angelegenheit. Neben Siku-Filttereinsätzen sind auch Feinstfilttereinsätze und Ausführungen mit größerer Filterfläche einsetzbar.

#### ***Freie Wahl der „Mehrwerte“ – alles im innovativen Gehäusekonzept***

FloCo-Top-2CM ist geeignet für Heizöle nach DIN 51603-1, DIN SPEC 51603-6 und DIN/TS 51603-8 – also auch für Bioheizöl und Biodiesel mit bis zu 30 % FAME (EN 14214) und für die neuen paraffinischen Brennstoffe als Beimischung oder zu 100 Prozent. Für Nutzer, die aufgrund eines regelmäßigen Filterwechsels auf die Serviceanzeige und das Entleerventil verzichten können, steht die preisattraktive Variante FloCo-Top-1C zur Verfügung. Jedes FloCo-Top ist außerdem hochwassersicher und geeignet bis 10 m Überflutungshöhe.

Die bewährte und beliebte Vorgängerserie FloCo-Top-2KM mit Mehrfachfilterung ist weiterhin bei AFRISO erhältlich.

Weitere Informationen unter [www.afriso.de](http://www.afriso.de)

Autor: Frank Altmann  
E-Mail: [frank.altmann@afriso.de](mailto:frank.altmann@afriso.de)

Telefon direkt: **+49-7135-102-233**

#### **Bildunterschriften**

 FloCo-Top-2CM.tif	<p>Sicherheit, Langlebigkeit und einfache Handhabung auf einen gemeinsamen Nenner gebracht: Der neue automatische Heizölenlüfter AFRISO FloCo-Top-2CM</p>
 Grundgehäuse.tif	<p>Robustes Leichtgewicht für besser Ökobilanz: Das Grundgehäuse besteht aus einem robusten, langlebigen Kunststoffmaterial – das bringt eine Gewichtersparnis um etwa 80 Prozent gegenüber der Vorgängerserie.</p>



Entleerventil.tif

Ein echtes Multitalent: Das Entleerventil ist vielseitig einsetzbar beim Filterwechsel, zum Herstellen eines Notbetriebs oder als Prüfanschluss für die Funktionskontrolle des Antiheberventils.

***Downloadlink Fotos:***

<https://my.hidrive.com/share/007yv.4rip>